

产品质量指标:

|   |                |
|---|----------------|
| 型 号                                     | RJ-1422        |
| CAS 号                                   | 103-23-1       |
| 外 观                                     | 无色             |
| 粘 度 (mm <sup>2</sup> /s)<br>40℃<br>100℃ | 7-8<br>2.2-2.6 |
| 粘 度 指 数 ≥                               | 130            |
| 酸 值 (mgKOH/g) ≤                         | 0.1            |
| 闪 点 (开口, °C) ≥                          | 200            |
| 倾 点 (°C) ≤                              | -60            |

注:部分指标可根据客户需要作相应的调整

### 产品特点

- 优异的低温性能
- 与添加剂及其它类型基础油相容性好
- 可生物降解、不污染环境

### 推荐用途

- 空气压缩机油 10-20%
- 低温润滑脂 10-20%
- 合成齿轮油 最高 98%
- 金属加工液 5-15%

### 包装及储运:

- 铁桶包装, 每桶净重 180KG; IBC 吨桶包装, 每桶 900KG;
- 按非危险品运输和储存, 阴凉干燥通风处密闭保存, 储存期建议不超过 1 年

电话: 0635-6171555

网址: [www.sdxfrj.com](http://www.sdxfrj.com)

地址: 山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室